

产品使用说明

—— 如何使用 CARGO GUARD-2000

1. 集装箱的检查

检查集装箱是否有损坏，比如集装箱的壁上、顶部、底部是否有孔或裂缝。集装箱门必须紧闭，用于密封的橡胶必须良好。集装箱在装箱前必须干燥、清洁。

2. 检查集装箱中木地板的潮湿程度

尽可能不要使用木板潮湿值超过20%的集装箱，那会增加受潮的风险。如果无法改变，则需要根据干燥剂使用手册的说明增加干燥剂的数量，以确保货物安全。请不要使用木地板湿度已经超过25%的集装箱（可用我司提供的木材测湿仪）。

3. 封住所有透气孔。非常重要！

干燥剂只有在密闭的环境内才能有效发挥作用。如集装箱门没有关好，箱上有破损或箱内透气孔没有被封住，干燥剂将永远无法吸完源源不断进入的湿气。

4. 检查纸箱及PE袋是否有在运输过程中受到破损

如内PE袋已破损，干燥剂很可能已受潮。建议不要使用。

5. 悬挂干燥剂及数量

打开产品包装取出干燥剂，将其悬挂于集装箱壁内侧的铁制圆环上。如图所示。每个20'标准柜挂10包，每个40'柜挂20包，每个40'高柜挂22包。我司可根据客户货物包装情况、装箱情况、航程等因素提供专业的用量推荐。

6. 在靠近集装箱门的位置放2包

7. 关闭集装箱门

8. 储存

避免雨淋和受潮，请于干燥阴凉处储存。如未能将整箱干燥剂使用完，请将外PE袋重新扎紧，保持包装密封，等待下次使用。



CARGO GUARD
2000



TOPSORB TECHNOLOGY CO., LTD

地址：上海市虹梅南路3293号左 厂房 邮编：201108
电话：0086-21-34625284 传真：0086-21-34625293
Email: info@desiccant.com.cn
Website: www.desiccant.com.cn

